

Digitaldruck

- Legen Sie die Druckdatei am besten im Maßstab 1:10 mit Schnittmarken und Zugaben an. Soll Ihre Datei später konturgeschnitten werden, dann legen Sie bitte eine dünne Konturlinie in 100% Magenta an.
Wichtig: Fügen Sie immer einen verbindlichen Farbausdruck/Proof mit Bemaßung bei – ansonsten können wir keine Reklamation hinsichtlich Farbe/Wiedergabe akzeptieren
- Grundsätzlich benötigen wir .eps-Vektordateien, am besten aus den Programmen Corel Draw oder Illustrator
Wichtig: Schriften bitte in Kurven (Zeichenwege) umwandeln.
- Bilddaten als .tif, .jpg (high resolution), .pdf (high resolution), .psd oder Photoshop.eps; Auflösung 720 dpi im Format 1:10 (= 72 dpi 1:1)
Wichtig: Bilder immer im Farbraum CMYK! Bilddaten immer separat mitgeben. RGB-Bilder werden in CMYK konvertiert, evtl. mit Farbabweichung
- Daten per CD, DVD, USB-Stick oder per E-Mail-Versand (bis zu 20 MB möglich):
info@schreierwerbetechnik.de
- Wir arbeiten mit folgenden Programmen: Corel Draw 11, Illustrator 10, Photoshop CS, FlexiExpert 7.6

Folienplott

- Grundsätzlich benötigen wir Vektordateien, am besten aus den Programmen Corel Draw (.cdr), Illustrator-eps oder-ai
Wichtig: Schriften bitte immer in Kurven (Zeichenwege) umwandeln. Andere Dateiformate wie .jpg, .tif, .bmp., .doc., müssen von uns gesondert bearbeitet werden, was wiederum zu Extrakosten führt.
- CMYK, HKS, Pantone-, und RAL-Farbwerte werden ähnlichen Farbtönen aus unserem Folienprogramm von Oracal und Avery angepaßt. Wir verwenden ausschließlich Hochleistungsfolien von Oracal und Avery, für Spezialanwendungen Hochleistungsfolien von Scotchcal 3M und Avery 900, desweiteren führen wir Spezial- und Effektfolien. Gerne zeigen wir Ihnen unsere Folien-Auswahl vor Ort.
- Daten per CD, DVD, USB-Stick oder per E-Mail-Versand (bis zu 20 MB möglich):
info@schreierwerbetechnik.de
- Wir arbeiten mit folgenden Programmen: Corel Draw 11, Illustrator 10, FlexiExpert 7.6